

		Okolní teplota				25°C				32°C				43°C						
Číslo produktu	Požadovaná teplota	+15°C	+5°C	0°C	-5°C	+15°C	+5°C	0°C	-5°C	+10°C	+5°C	0°C	-5°C	Doporučená cena bez DPH	Opláštění	venkovní rozměry				
68296	WRA-M5-1	Objem boxu, m ³	36,9	11,7	7,3	4,7	24,6	7,8	5,0	3,3	6,1	4,0	2,6	1,8	57 810 Kč	1	421x876x728mm			
68298	WRA-M8-1		54,4	19,6	11,7	7,8	38,0	12,8	8,3	5,6	9,9	6,7	4,6	3,2	62 170 Kč	1	421x876x728mm			
68300	WRA-M12-1		75,3	27,9	17,9	11,1	54,4	20,1	11,9	8,1	16,5	9,7	6,7	4,7	68 230 Kč	1	421x876x728mm			
68302	WRA-M18-1		101	38,5	25,1	16,4	74,4	28,3	18,4	11,2	24,0	14,7	9,3	6,5	85 340 Kč	2	671x975x828mm			
68304	WRA-M24-1		124	48,8	32,2	21,6	93,2	36,2	23,9	15,6	32,1	20,7	12,2	8,4	90 400 Kč	2	671x975x828mm			
68306	WRA-M32-1		159	62,7	41,6	28,1	121	47,9	31,9	21,5	43,5	28,5	18,9	11,4	101 090 Kč	2	671x975x828mm			
68308	WRA-M42-1		203	80,3	53,5	36,3	156	62,2	41,5	28,1	58,0	37,9	25,3	16,8	115 810 Kč	3	711x1240x828mm			
68310	WRA-M46-1		216	86,8	58,4	39,8	168	67,7	45,6	31,0	63,3	41,7	28,1	19,0	126 230 Kč	3	711x1240x828mm			
68312	WRA-M55-1		251	103	70,1	48,4	196	80,9	55,0	38,0	77,6	51,6	34,8	23,7	153 720 Kč	3	711x1240x828mm			
Číslo produktu	Požadovaná teplota	-10°C	-15°C	-20°C	-25°C	-10°C	-15°C	-20°C	-25°C	-10°C	-15°C	-20°C	X	Doporučená cena bez DPH						
68314	WRA-L8-1	Objem boxu, m ³	20,1	10,9	7,1	4,6	11,5	7,5	4,9	1,8	6,1	4,1	2,8	X	74 330 Kč	1	421x876x728mm			
68316	WRA-L11-1		31,4	18,6	10,5	6,8	20,6	11,3	7,5	2,8	9,2	6,3	4,2	X	77 840 Kč	1	421x876x728mm			
68318	WRA-L15-1		39,3	23,4	13,3	8,3	25,9	15,2	9,1	3,4	11,1	7,6	5,1	X	83 720 Kč	2	671x975x828mm			
68320	WRA-L18-1		44,7	27,0	16,5	9,7	29,6	18,2	10,4	4,0	13,2	8,6	5,9	X	91 630 Kč	2	671x975x828mm			
68322	WRA-L29-1		69,2	41,7	25,7	15,5	48,1	29,4	18,2	6,1	25,1	14,9	9,1	X	101 770 Kč	2	671x975x828mm			
68324	WRA-L47-1		106	64,9	40,8	25,7	74,8	46,8	29,6	9,3	40,6	25,8	15,8	X	122 770 Kč	3	711x1240x828mm			
68326	WRA-L54-1		118	73,9	47,3	30,4	84,4	53,5	34,4	11,0	46,4	29,9	19,3	X	135 150 Kč	3	711x1240x828mm			

Chladicí jednotky

Číslo produktu	Model	Napětí	Příkon		Jištění	Čistá váha	Venkovní rozměry
			W	A			
68296	WRA-M5-1	230/1/50	360	2	16	42	421x876x728
68298	WRA-M8-1	230/1/50	570	3,1	16	46	421x876x728
68300	WRA-M12-1	230/1/50	780	4,3	16	47	421x876x728
68302	WRA-M18-1	230/1/50	940	5,1	16	59	671x975x828
68304	WRA-M24-1	230/1/50	1200	6,5	16	65	671x975x828
68306	WRA-M32-1	230/1/50	1490	8,1	16	81	671x975x828
68308	WRA-M42-1	230/1/50	1680	9,1	16	92	711x1240x828
68310	WRA-M46-1	230/1/50	1900	10,3	16	92	711x1240x828
68312	WRA-M55-1	230/1/50	2440	13,2	32	103	711x1240x828

Mrazicí jednotky

68314	WRA-L8-1	230/1/50	650	3,5	16	46	421x876x728
68316	WRA-L11-1	230/1/50	910	5	16	54	421x876x728
68318	WRA-L15-1	230/1/50	940	5,1	16	64	671x975x828
68320	WRA-L18-1	230/1/50	1090	5,9	16	64	671x975x828
68322	WRA-L29-1	230/1/50	1295	7	16	81	671x975x828
68324	WRA-L47-1	230/1/50	1800	9,8	32	101	711x1240x828
68326	WRA-L54-1	230/1/50	2110	11,5	32	102	711x1240x828

Výkon chladicí jednotky: TE -10°C; Tcond +50°C

Výkon mrazicí jednotky: TE -30°C; Tcond +50°C